


Principe klinkerbestrating


minimaal 1m tussen insteektalud en kant inrit
met opsluitband 20x20cm in beton met steunrug



bkk grijs, elleboogverband, 8cm
straat / brekerzand, 5cm
menggranulaat, 25cm
zandbed, 25cm

Principe asfalt


minimaal 1m tussen insteektalud en kant inrit
met opsluitband 20x20cm in beton met steunrug



toplaag, surf 0-16, 4cm
onderlaag, base 0-22, 6cm
menggranulaat, 25cm
zandbed, 25cm

Principe stelconplaten

minimaal 1m tussen insteektalud en kant inrit
stelconplaat met stalen rand, 2x2m of 2x1m



stelconplaat, 15cm
straat / brekerzand, 5cm
menggranulaat, 25cm
zandbed, 25cm



Postbus 1 T (036) 5229522
3890 AA Zeewolde E info@zeewolde.nl

Zeewolde

Getekend:WBOSC
Datum: 1-12-2017
Gewijzigd:
Gezien:

Principe uitritten buitengebied
BIJLAGE 1
maten in meters



0°

Tekeningnr: 2017098

Schaal 1 :250
Formaat: A3

Werkbestand H:\ZWO\algemeen\Tekeningen_Arche\afekeningen_2017\Groentekeningen\2017098_principe uitritten buitengebied.dwg